



OPENCLOSE
puertas

VERSALLES

Este modelo, en dos paneles principales, que se demarcan por un desfondado, manteniendo un cabezal suavemente curvilíneo, que le otorga gran naturalidad y a la vez elegancia.

LÍNEA	PINTURA
MODELO	VERSALLES
USO	Interior
CARAS	MDF densidad 600 kgs/m ³ con espesor de 4 mm- 5.5 mm - 9 mm.
MEDIDAS	Ancho 300 a 1200 mm, Alto de 2,00 a 2,40mt. Espesor 45 mm. Medidas especiales.
TERMINACIÓN	MDF natural o prepintada blanco
MOLDURA	moldura bajo relieve con 2 cuadros
ESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none">- Bastidor pino finger Joint con 10% a 12% humedad- Refuerzo cerradura ambos costados- Permite instalar cerraduras embutidas y convencional
RELLENO	<ul style="list-style-type: none">- Honey Comb 420 gr/m²- Poliestireno 15 kg/m³- Aglomerado
ADHESIVO	Polimero tipo PVA de clasificación D3
ACCESORIOS	Perforación para cerradura de pomo o embutida, mirillas, medio cuerpo, celosías
NORMA	Nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354

INDUSTRIAS OPENCLOSE LTDA.

Parque industrial los Libertadores

Dirección: Martínez de Rosas N°. 54 B2-G, Colina, Santiago.

Teléfono: (562) 2611 0370