



OPENCLOSE
puertas

LISA HR

Una puerta lisa, minimalista y sobria. Maneja un estilo tan moderno como conservador.

LÍNEA	HR
MODELO	LISA
USO	Exterior protegido
CARAS	MDF densidad 600 kgs/m ³ con espesor de 4 mm Hidro repelente.
MEDIDAS	Ancho 300 a 1200 mm, Alto de 2,00 a 2,40mt. Espesor 45 mm. Medidas especiales.
TERMINACIÓN	MDF HR natural o prepintada blanco
CANTERÍAS	Sin
ESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none">- Bastidor pino finger Joint con 10% a 12% humedad- Refuerzo cerradura ambos costados- Permite instalar cerraduras embutidas y convencional
RELLENO	<ul style="list-style-type: none">- Honey Comb 420 gr/m²- Poliestireno 15 kg/m³- Aglomerado
ADHESIVO	Polimero tipo PVA de clasificación D4
ACCESORIOS	Perforación para cerradura de pomo o embutida, mirillas, medio cuerpo, celosías
NORMA	Nuestras puertas son fabricadas bajo la norma chilena NCh 354

INDUSTRIAS OPENCLOSE LTDA.

Parque industrial los Libertadores

Dirección: Martínez de Rosas N°. 54 B2-G, Colina, Santiago.

Teléfono: (562) 2611 0370